

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку кухонной мебели для столовой

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
1	89	Ванна котломоечная, односекционная, сварная конструкция, нерж. Ст. AISI 304, борт 50 мм, отверстие под смеситель, в комплекте: душирующее устройство настольное с однорычажным смесителем и системой крепления к стене, сифон и нерж. чаша, регулируемые по высоте ножки, глубина мойки 450 мм, съемная решетка верхней поверхности, отступ под коммуникации 70 мм габаритные размеры: Длина: 700 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	BK1U0707 13527.РП.0.00 1.0- ТХ.ТХ.ТЗ.2 Изм.01	шт	2
2	92	Ванна моечная 3-х секционная Нерж.ст. AISI 304, конструкция сварная, ванны цельнотянутые габаритом 400*400*300мм, количество опор:6; высота борта 50мм, зашивка с 3-х сторон, 3 отверстия под 3 смесителя, регулируемые по высоте ножки, в комплекте: сифон с нерж.чашей габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.2	шт	1
3	93	Ванна моечная двухсекционная Сварная конструкция, нерж. ст. AISI 304, борт 50мм, отверстие под 2 смесителя, в комплекте: сифоны и нерж.чаши; регулируемые по высоте ножки; мойки цельнотянутые, глубина мойки 300мм, съемная решетка на верхней поверхности одной мойки, отступ под коммуникации 70мм, обшивка с 3-х сторон, обвязка с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм		шт	1
4	134	Витрина настольная Материал: стекло; конструкция сборная; материал элементов крепления – металл с хромированным покрытием; задний фасад и открытая задняя стенка, расположение фасадного стекла – под наклоном; 3 съемные наклонные полки с ценникодержателем, расстояние между полками – 180мм, размещение полок – на опорах с креплением в отверстиях боковых стеклянных стенок; верхняя подсветка в зоне соединения крыши и фасадного стекла, крепление к нержавеющей поверхности нейтрального стола линии раздачи габаритные размеры: Длина: 600 мм габаритные размеры: Ширина: 250 мм габаритные размеры: Высота: 600 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.2	шт	1
5	54	Вставка с нижней полкой для тепловой линии Нерж.ст. AISI 304, высота полки от пола 200 мм, сварная конструкция; распределенная статическая нагрузка на столешницу 100кг, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки габаритные размеры:Длина : 400 мм габаритные размеры:Ширина : 800 мм габаритные размеры:Высота : 860 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.2	шт	5
6	54а	Вставка с нижней полкой Нерж.ст. AISI 304, высота полки от пола 200 мм, сварная конструкция; распределенная статическая нагрузка на столешницу 100кг, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 400 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 860 мм		шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
7	б\п	Держатель для приборов без крючков Размер: 300мм. Материал: нержавеющая сталь. габаритные размеры: Длина: 300 мм габаритные размеры: Ширина: 140 мм габаритные размеры: Высота: 40 мм	"LUXSTAHL" KT 1085	шт	3
8	б\п	Держатель для приборов с крючками, 5 крючков Размер: 300мм. Материал: нержавеющая сталь. габаритные размеры: Длина: 300мм габаритные размеры: Ширина: 140 мм габаритные размеры: Высота: 40 мм	"LUXSTAHL" KT1094	шт	3
9	б\п	Держатель магнитный для ножей материал изделия алюминий, цвет стальной габаритные размеры: Длина: 400 мм габаритные размеры: Ширина: 45 мм габаритные размеры: Высота: 20 мм	Taller TR-2503 Код.1008648	шт	15
10	б\п	Кронштейн-держатель настенный Настенный держатель для 6 дисков Robot Coupe 101230 используется совместно с овощерезками CL50 и CL 50 Ultra, CL52, CL55, CL60 на предприятиях общественного питания и торговли. Изделие выполнено из нержавеющей стали, на 3 штыря, в комплекте крепежи/ габаритные размеры:Длина : 500 мм габаритные размеры:Ширина : 10 мм габаритные размеры:Высота : 10 мм	ROBOT COUPE 101230 код.33749	шт	2
11	б\п	Лампа инсектицидная в комплекте: 2 лампы по 15W каждая, пластик; площадь действия 80 кв м, 230В/1Ф/50Гц; 0,03кВт габаритные размеры:Длина : 520 мм габаритные размеры:Ширина : 130 мм габаритные размеры:Высота : 260 мм	Forcar PZ 30 (EZ30) 13527.ПП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.1	шт	14
12	104	Мармит электрический кухонный габаритные размеры: Длина: 1120 мм габаритные размеры: Ширина: 766 (1024) мм габаритные размеры: Высота: 1624 мм	ЭМК-701 (кашированные) Арт.21001801 023 ТУ 28.93.15- 009-01439034- 2005	шт	2
13	98	Машина картофелеочистительная кухонная Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,75. Номинальное напряжение, В 400. Максимальная производительность, кг/ч 150. Время на обработку, мин. 2. Максимальная разовая загрузка, кг 10. Высота загрузки, мм 1013. Высота выгрузки, мм 726. С подставкой и мезгосборником. Подключение к канализации через сифон. габаритные размеры:Длина : 475 мм габаритные размеры:Ширина : 680 мм габаритные размеры:Высота : 1065 мм	МКК-150-01 ТУ 5151-028- 01439034-2014		1
14	90	Машина котломоечная габаритные размеры: Длина: 835 мм габаритные размеры: Ширина: 1020 (1395) мм габаритные размеры: Высота: 1950 (2145) мм	МПК-65-65	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
15	95	Машина посудомоечная универсальная Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более 10,5; Номинальное напряжение, В 400 Температура мойки, °С, не менее 55; Температура ополаскивания, °С, не менее 85; Температура водопроводной сети, °С, не менее 5; Количество режимов мойки 2 (80 с, 140 с); Производительность, тарелок/час 700*; Подача моющего средства ав-томатическая; Подача ополаскивающего средства автоматическая габаритные размеры: Длина : 830 мм габаритные размеры: Ширина : 725 мм габаритные размеры: Высота : 1490 мм	МПК-700К ТУ 28.29.50-020-01439034-2006	шт	1
16	106	Модуль поворотный (внутренний) кашированный фасад код 210000005762 угол поворота 90, материал - нерж. сталь габаритные размеры: 1451*744*852 мм	МП-90Е-01 ТУ 28.99.39-027-01330768-2019	шт	1
17		Обеденная группа (стол+4 стула)	"Премиум-46" ГОСТ 16371-2014	шт	20
18	120	Облучатель бактерицидный габаритные размеры: Длина: 942 мм габаритные размеры: Ширина: 54 мм габаритные размеры: Высота: 116 мм	ОБН-75 АЗОВ ТУ 9444-015-03965956-2008	шт	3
19	56	Пароконвектомат электрический габаритные размеры: Длина : 840 мм габаритные размеры: Ширина : 800 мм габаритные размеры: Высота : 1055 мм	ПКА-10-1/1ПМ2 ТУ 5151-017-01439034-2003	шт	1
20	58	Печь конвекционная габаритные размеры: Длина: 865 мм габаритные размеры: Ширина: 880 мм габаритные размеры: Высота: 830 мм	КЭП-6 ТУ 5151-040-01439034-2015	шт	1
21	51	Плита электрическая количество комфорок 4 шт габаритные размеры: Длина : 800 мм габаритные размеры: Ширина : 800 мм габаритные размеры: Высота : 940 мм	ЭПК-47ЖШ ТУ 5151-005-01439034-2000	шт	2
22	б/п	Подставка для дисков Модульный держатель дисков Robot Coupe 27258 используется совместно с кухонными процессорами R502, R652 и овощерезками CL50, CL52, CL55, CL60 на предприятиях общественного питания и торговли. Аксессуар выполнен из поликарбоната. габаритные размеры: Длина : 100 мм габаритные размеры: Ширина : 20 мм габаритные размеры: Высота : 20 мм	ROBOT COUPE 27258 код.84915	шт	3
23		Подставка для электромеханического оборудования Нерж ст. AISI 430, полка сплошная 415x400x380мм; нагрузка на столешницу - 150 кг, на полку - 70 кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина : 500 мм габаритные размеры: Ширина : 500 мм габаритные размеры: Высота : 500 мм	ПДЭ-С-500.500.500-02 ТУ 5624-048-57079599-2013	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
24	64а	Подставка под оборудование габаритные размеры: Длина: 600 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 500 мм	СМ-02-03 ТО 5629-002-25482603-2008	шт	1
25	56а	Подставка габаритные размеры: Длина: 840 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: от 640 до 670 мм	ПК-10М ТУ 5600-022-01439034-2008	шт	1
26	132	Подтоварник Нерж.ст. AISI 430, сварная конструкция, сплошная поверхность, регулируемые по высоте ножки, нагрузка на подтоварник 200кг габаритные размеры: Длина: 800 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 150 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.Т3.2	шт	19
27	б\п	Полка -косынка настенная Нерж.ст. AISI 304; открытого типа, одноярусная, сплошная, крепление вверх, кронштейн-косынка, нагрузка на полку 20кг, в комплекте: кре-пежи Габаритные размеры: Длина: 600 мм Габаритные размеры: Ширина: 220 мм Габаритные размеры: Высота: 150 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.Т3.2	шт	17
28	б\п	Полка настенная для разделочных досок Полка настенная для разделочных досок, 5 уровней из нерж.ст. AISI 304 (на 5 досок), открытая, разделочные доски расположены горизонтально, нагрузка на полку не более 25 кг, в комплекте крепежи габаритные размеры:Длина : 600 мм габаритные размеры:Ширина : 236 мм габаритные размеры:Высота : 446 мм	ПКД-С-600.240-5-02-Г (ПКД-600К) ТУ 5151-010-49889137-06	шт	10
29	б\п	Полка настенная для сушки крышек Нерж.ст. AISI 430, прутки - AISI 304, на 15 крышек, для размещения крышек диаметром от 160 до 500 мм, съемный поддон для сбора остатков воды, нагрузка на полку – не более 5 кг. Полка может размещаться на стене или на столе. В комплект входит крепеж для стены габаритные размеры: Длина: 600 мм габаритные размеры: Ширина: 350 мм габаритные размеры: Высота: 290 мм	ПКК-С-600.350-15-02 (ПКК-600)	шт	2
30	б\п	Полка настенная для сушки посуды Полка настенная для сушки посуды, нерж.ст. AISI 304, 2 уровня из нержавеющей стали - кассета-решетка с ячейками 35 тарелок и перфорированная полка 50 стаканов. внизу навесной полки для сушки посуды прикреплен металлический поддон (нерж. сталь) для сбора воды. каркас полки: труба 20*20мм, в комплекте: крепежи габаритные размеры:Длина : 950 мм габаритные размеры:Ширина : 300 мм габаритные размеры:Высота : 600 мм	ПН-328/900 AISI 304 ТУ 5151-010-49889137-06	шт	4

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
31	105	Прилавок для горячих напитков габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 766 (1024) мм габаритные размеры: Высота: 1624 мм	ПГН-70Т-01 (кашированные) Арт.21000802 399 ТУ 28.99.39- 027-01330768-	шт	2
32	102	Прилавок-витрина холодильный габаритные размеры: Длина: 1120 мм габаритные размеры: Ширина: 766 (1024) мм габаритные размеры: Высота: 1703 мм	ПВВ(Н)-70Т-С НШ (кашированные) Арт.21000007 760 ТУ 28.25.13-	шт	1
33	53	Сковорода электрическая габаритные размеры:Длина : 800 мм габаритные размеры:Ширина : 900 мм габаритные размеры:Высота : 950 мм	ЭСК-80-0,27- 40 ТУ 5600-022- 01439034-2008	шт	1
34	151	Стеллаж передвижной Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, полки перфорированные, шаг между полками 200мм, вращающиеся 4 колеса, 2 со стопором, 2 без стопора габаритные размеры: Длина: 800 мм габаритные размеры: Ширина: 500 мм габаритные размеры: Высота: 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.2	шт	4
35	136	Стеллаж передвижной Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, полки перфорированные, шаг между полками 250мм, вращающиеся 4 колеса, 2 со стопором, 2 без стопора габаритные размеры:Длина : 700 мм габаритные размеры:Ширина : 500 мм габаритные размеры:Высота : 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.	шт	2
36	118	Стеллаж пристенный кондитерский с тумбой-накопителем, отдельностоящий. Материал стеллажа: металл с полимерным покрытием, RAL 7047, материал накопителя : ЛДСП, RAL аналог кашированного фасада линии раздачи; полки усилены ребром жесткости, нагрузка на полку не менее 50 кг; количество полок: 4 (2*400мм, 2*300мм), расположение полок: горизонтальное/наклонное; фронтальные ценникодержатели; ограничители: фронтальные и боковые; разделители групп товаров,материал: стеклянные; зеркальный фриз со встроенной подсветкой, нижний цоколь, зашивка задней стенки – сплошная; ножки опоры регулируемые по высоте. Ориентировочный размер тумбы-накопителя: 1000*500 (450)*800мм; 4 выдвижных ящика, длиной 500мм габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 500 мм габаритные размеры: Высота: 2300 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ.ТХ.ТЗ.2	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
37	118а	Стеллаж пристенный универсальный с тумбой-накопителем, отдельностоящий. Материал стеллажа: металл с полимерным покрытием, RAL 7047, материал накопителя : ЛДСП, RAL аналог кашированного фасада линии раздачи; полки усилены ребром жесткости, нагрузка на полку не менее 50 кг; количество полок: 4 (2*400мм, 2*300мм), расположение полок: горизонтальное/наклонное; фронтальные ценникодержатели; ограничители: фронтальные и боковые; зеркальный фриз со встроенной подсветкой, нижний цоколь, зашивка задней стенки – сплошная; ножки опоры регулируемые по высоте. Ориентировочный размер тумбы-накопителя: 1000*500 (450)*800мм; 6 выдвижных ящика, длиной 500мм габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 500 мм габаритные размеры: Высота: 2300 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX.TX.T3.2	шт	1
38	118б	Стеллаж пристенный универсальный с тумбой-накопителем, отдельностоящий; материал стеллажа: металл с полимерным покрытием, RAL 7047, материал накопителя : ЛДСП, RAL аналог кашированного фасада линии раздачи; полки усилены ребром жесткости, нагрузка на полку не менее 50 кг; количество полок: 4 (2*400мм, 2*300мм), расположение полок: горизонтальное/наклонное; фронтальные ценникодержатели; ограничители: фронтальные и боковые; зеркальный фриз со встроенной подсветкой, нижний цоколь, зашивка задней стенки – сплошная; ножки опоры регулируемые по высоте. Ориентировочный размер тумбы-накопителя: 1000*500 (450)*800мм; двери купе; внутренняя полка габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 500 мм габаритные размеры: Высота: 2300 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX.TX.T3.2	шт	1
39	133	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и чет-вертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 600кг, регулируемые по высоте ножки Габаритные размеры: Длина: 1000 мм Габаритные размеры: Ширина: 600 мм Габаритные размеры: Высота: 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.	шт	7
40	142	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и чет-вертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 400кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры:Длина : 800 мм габаритные размеры:Ширина : 500 мм габаритные размеры:Высота : 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
41	99а	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и четвертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 600кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 1600 мм		шт	2
42	133а	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и четвертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 400кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 400 мм		шт	3
43	99б	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и четвертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 600кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1400 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 1600 мм		шт	2
44	99	Стеллаж складской Нерж.ст. AISI 430, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и четвертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 600кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 1600 мм		шт	15
45	131	Стеллаж Нерж.ст: AISI 304, сварная конструкция, 4 перфорированные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и четвертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 400кг, регулируемые по высоте ножки Габаритные размеры: Длина: 1000 мм Габаритные размеры: Ширина: 600 мм Габаритные размеры: Высота: 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	9

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
46	76	Стеллаж Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция, 4 сплошные полки (расстояние от пола до первой полки – 200мм, между первой и второй полками – 500мм, между второй и третьей полками – 450мм, между третьей и чет-вертой полками – 450мм), нагрузка на стеллаж 400кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры:Длина : 800 мм габаритные размеры:Ширина : 600 мм габаритные размеры:Высота : 1600 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
47	95a	Стол предмечный габаритные размеры:Длина : 1700 мм габаритные размеры:Ширина : 670 мм габаритные размеры:Высота : 1070 мм	СПМП-6-7 ТУ 5600-022- 01439034-2008	шт	1
48	86	Стол производственный пристенный с бортом и нижней полкой Нерж.ст. AISI 304, нагрузка на полку 100кг, распределенная статическая нагрузка на столешницу 180кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, конструкция сварная, тип каркаса: труба 40*40мм; сплошная полка на высоте от пола: 200мм, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 800 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
49	68	Стол производственный с бортом и нижней полкой Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; высота полки от пола 200мм, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 800 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
50	123	Стол производственный с бортом и нижней полкой Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; высота полки от пола 200мм, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
51	123a	Стол производственный с бортом и нижней полкой Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; высота полки от пола 200мм, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, столешница усилена продольным ребром жесткости габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
52	94	Стол производственный с бортом Нерж.ст. AISI 304, конструкция сварная, высота борта 50мм, регулируемые по высоте ножки, отступ под коммуникации 70мм габаритные размеры: Длина: 800 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
53	145	Стол производственный с бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; распределенная статическая нагрузка на столешницу 100кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, тип каркаса: труба 40*40мм; регулируемые по высоте нож-ки габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
54	116	Стол производственный с левосторонней мойкой, нижней сплошной полкой, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; мойка: цельнотянутая, 400*400*250мм; обшивка с 3-х сторон высотой 250мм, нагрузка на пол-ку 100кг, распределенная статическая нагрузка на столешницу 180кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, тип каркаса: труба 40*40мм; полка на высоте от пола: 150мм, регулируемые по высоте ножки, в комплекте: сифон и нерж. чаша, отверстие под смеситель габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	2
55	69	Стол производственный с левосторонней мойкой, нижней сплошной полкой, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; мойка: цельнотянутая, 400*400*250мм; обшивкой с 3-х сторон высотой 250мм, нагрузка на полку 100кг, распределенная статическая нагрузка на столешницу 180кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, тип каркаса: труба 40*40мм; полка на высоте от пола: 150мм, регулируемые по высоте ножки, в комплекте: сифон и нерж. чаша, отверстие под смеситель габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
56	97	Стол производственный с правосторонней мойкой, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; мойка: цельнотянутая 500*500*300мм; обшивка с 3-х сторон высотой 300мм, распределенная статическая нагрузка на столешницу 180кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, тип каркаса: труба 40*40мм; регулируемые по высоте ножки, в комплекте: сифон и нерж. чаша, отверстие под смеситель, обвязка с 3-х сторон, количество опор: 6 габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм		шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
57	116а	Стол производственный с правосторонней мойкой, нижней сплошной полкой, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; мойка: цельнотянутая, 400*400*250мм; обшивка с 3-х сторон высотой 250мм, нагрузка на пол-ку 100кг, распределенная статическая нагрузка на столешницу 180кг, отступ под коммуникации 70мм, высота борта 50мм, тип каркаса: труба 40*40мм; полка на высоте от пола: 150мм, регулируемые по высоте ножки, в комплекте: сифон и нерж. чаша, отверстие под смеситель габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
58	95б	Стол раздаточный габаритные размеры:Длина : 1050 мм габаритные размеры:Ширина : 610 мм габаритные размеры:Высота : 950 мм	СПМР-6-5 ТУ 5600-022- 01439034-2008	шт	1
59	14б	Стол –тумба с 4 выдвижными ящиками, дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, усиленная столешница, количество опор:6; двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
60	52	Стол –тумба с дверями-купе Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, усиленная столешница, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 800 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
61	55	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон, задняя стенка перфорированная габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
62	61	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, столешница усилена ребром жесткости, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1300 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	2

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
63	145a	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, усиленная столешница, количество опор:6; двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1500 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	1
64	62	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1400 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	3
65	68a	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 700 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX2.TX.T3.2	шт	2
66	122	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX.TX.T3.2	шт	1
67	122a	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX.TX.T3.2	шт	1
68	122b	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1400 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм	13527.РП.0.00 1.0- TX.TX.T3.2	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
69	77	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1000 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм		шт	2
70	77а	Стол –тумба с дверями-купе, бортом Нерж.ст. AISI 304, сварная конструкция; в тумбе: сплошные внутренняя и нижняя полка; столешница усилена ребром жесткости, высота борта 50мм, отступ под коммуникации 70мм; регулируемые по высоте ножки, двери-купе на роликах, закрытый с 3-х сторон габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 850 мм		шт	1
71	117	Стол холодильный низкотемпературный Габаритные размеры: Длина: 957 мм Габаритные размеры: Ширина: 705 мм Габаритные размеры: Высота: 900 мм	СХН-70 ТУ 28.25.13-004-01330768-2006	шт	1
72	78	Стол холодильный низкотемпературный Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более 6,2. Напряжение, В 230 Полезный объем, л 310. Температура воздуха полезного объема, °С - 18.Хладагент R404А Общая масса хладагента, кг 0,35.Толщина стенки, мм 56.Охлаждение динамическое. Оттайка автоматическая. Панель управления электрон-ная.4 выдвижных ящика. габаритные размеры:Длина : 1428 мм габаритные размеры:Ширина : 705 мм габаритные размеры:Высота : 900 мм	СХН-70-01 (4 выдвижных ящика) ТУ 28.25.13-004-01330768-2006	шт	2
73	122а	Стол-тумба купе пристенный габаритные размеры:Длина : 1000 мм габаритные размеры:Ширина : 600 мм габаритные размеры:Высота : 900 мм	СТКП-6-2 ТУ 5600-022-01439034-2008	шт	2
74	140	Тележка для сбора посуды Габаритные размеры: Длина : 800 мм Габаритные размеры: Ширина : 500 мм Габаритные размеры: Высота : 965 мм	ТП-222 ТУ 5151-010-49889137-06	шт	3

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Количество
75	б\п	Тележка погрузочная платформенная арт. 2319-Т Нерж. ст, грузоподъемность от 300 до 500кг; с одной ручкой. Каркас платформы и ручки выполнен из трубы круглого и прямоугольного сечения, настил и опорные площадки под платформенные колеса — из листового материала. В комплект поставки входит комплект метизов для установки колес. Комплект колес: 2 поворотных, 2 не поворотных диаметром 160 мм (Артикул: 2498-КК) габаритные размеры:Длина : 800 мм габаритные размеры:Ширина : 500 мм габаритные размеры:Высота : 700 мм		шт	1
76	б\п	Тележка с баком для отходов Модель оснащена баком с незафиксированной крышкой, установлен-ным на восьмиугольную платформу с 4 колесами. Сварной каркас выполнен из нержавеющей стали AISI 430, бак - из пластмассы.Объем бака: 50 л; Диаметр бака: 450 мм габаритные размеры: Длина: 450 мм габаритные размеры: Ширина: 450 мм габаритные размеры: Высота: 500 мм	ТП-218 П ТУ 5151-010-49889137-06	шт	12
77	141	Тележка-шпилька для гастроемкостей Нерж. ст., Тип гастроемкостей (противней): GN 1/1. Количество уровней, шт: 14. Грузоподъемность, кг 100 габаритные размеры:Длина : 565 мм габаритные размеры:Ширина : 395 мм габаритные размеры:Высота : 1519 мм	ТШГ-14-1/1 ТУ 5600-022-01439034-2008	шт	2
78	141а	Тележка-шпилька для противней Тележка –шпилька для противней 600*400мм, 12 уровней, нерж. ст. AISI 304,каркас:сварной, тормоза/фиксаторы габаритные размеры: Длина: 600мм габаритные размеры: Ширина: 450 мм габаритные размеры: Высота: 1700 мм	Hessen ТШП - 12 ТУ 5600-022-01439034-2008	шт	2
79	б\п	Устройство душирующее с краном к мойке		шт	2
80	59	Шкаф расстоечный тепловой габаритные размеры:Длина : 870 мм габаритные размеры:Ширина : 938 мм габаритные размеры:Высота : 657 мм	ШРТ- 12 ТУ 5151-018-01439034-2004	шт	1

№ п/п	Обозначение по спецификации	Наименование и техническая характеристика или аналог	Тип, марка или аналог	Ед. изм.	Кол. ич
81	91	Шкаф с раздвижными дверями Нерж.ст. AISI 304, двери – купе, 3 внутренние сплошные полки, нагрузка на полку не менее 150кг, регулируемые по высоте ножки габаритные размеры: Длина: 1200 мм габаритные размеры: Ширина: 600 мм габаритные размеры: Высота: 1800 мм	13527.РП.0.00 1.0- ТХ2.ТХ.ТЗ.2	шт	2
82	67	Аппарат шоковой заморозки габаритные размеры: Длина : 796 мм габаритные размеры: Ширина : 890 мм габаритные размеры: Высота : 1325 мм	ШОК-6-1/1 ТУ 28.25.13- 011-01330768- 2013	шт	1