

# *Отрывок из листа 2*

## **Техническое задание №59**

На закупку:

### **1. Ботинки муж от электродуги, МинМТи**

1. Количество (объем) закупаемого товара. Согласно заявок филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
2. Срок (график) поставки закупаемого товара. 2023 год.
3. Место поставки закупаемого товара д. Дубовый Лес Минского района, УМТС и К.
4. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара.

### **1. Ботинки муж от электродуги, МинМТи**

#### **Вводная часть**

Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовлены не ранее одного года, предшествующему дате заключения договора закупки.

Обязательным является наличие:

заверенной копии сертификата на соответствие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);

эксплуатационной документации на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011;

технического описания предлагаемого к поставке товара в соответствии с СТО Газпром 28-2006;

образцов продукции.

Дополнительное условие закупки:

наличие сертификатов соответствия СДС Интергазсерт;

модель, производитель должны быть включены в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

Критерии оценки для выбора наилучшего предложения

наличие опытной эксплуатации изделия в Обществе, наилучшие результаты (показатели) опытной эксплуатации.

#### **Технические требования**

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033, ГОСТ 12.4.137-2001, СТО Газпром 10.007-2012 Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ноги материалы для них. Технические требования».

Ботинки кожаные с термостойкой маслобензостойкой подошвой для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур и механических воздействий.

Ботинки с кожаным верхом на подкладке, литьевого метода крепления на двухслойной подошве литьевого метода крепления. Материал подошвы должен обладать термостойкими свойствами (ходовой слой из износостойкой термостойкой нитрильной резины (НИТРИЛ) на

основе нитрильного каучука с улучшенным сопротивлением к скольжению и вспененный полиуретан (ПУ) для промежуточного слоя.

Конструкция: ботинки с мягким кантом, на подкладке, с втачной стелькой и прилитым задником. Материалы: детали верха – кожа юфтевая для верха обуви черного цвета. Берцы – материал из искусственной кожи. Язык – материал из натуральной кожи. Подкладка под союзку – полотно нетканое. Втачная стелька – материал стелечный для втачной стельки. Подкладка – обувной текстильный материал. Стелька вкладная – цельная, натуральная кожа. Подкладка должна быть прочной, износостойкой, гигроскопичной, воздухопроницаемой. Подносок и прилитый задник из термопластического материала.

Обувь не должна содержать металлических частей. Все швы должны быть прошиты термостойкими нитками. Термостойкость ниточного соединения деталей верха (тепловое воздействие 260°C, 5 мин.) не обугливается, не горит, не плавится, не разъединяется.

Верх обуви должен быть изготовлен из термоустойчивой юфти толщиной 1,8-2,2 мм по ОСТ 17-317-74.

При кратковременном контакте с открытым пламенем или термическом воздействии электрической дуги обувь должна сохранять целостность подошвы:

верх и подошва обуви не должны поддерживать горение, капать и плавиться;

подошва не должна отклеиваться, расслаиваться, плавиться и должна выдерживать контакт в течение 60 секунд с поверхностью, нагретой до 300°C.

Требования к материалу подошвы обуви, к прочности крепления деталей обуви и другим ее параметрам:

прочность подошвы не менее 2 Н/мм<sup>2</sup>;

твердость подошвы не более 70 единиц по Шору;

прочность крепления деталей низа с верхом обуви не менее 120 Н/см;

прочность на разрыв соединения деталей обуви не менее 120 Н/см;

коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям должен быть не менее 0,2;

истираемость подошвы должна быть не более 650 см<sup>3</sup>/кВт\*ч;

коэффициент снижения прочности швов заготовки от воздействия нефти, масла, бензина должен быть не менее 0,6;

коэффициент снижения прочности крепления подошвы от воздействия нефти, масла, бензина должен быть не менее 0,5;

фурнитура обуви (например: пряжка, шнурки обувные и т.п.) должна быть термостойкой.

Размерный ряд: мужские 41-47.

Маркировка изделий – должна соответствовать п.4.10; 6 ТР ТС 019/2011. Маркировка защитных свойств «МиНмТп».

Срок эксплуатации - не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию, срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.

Рекомендуемая модель: Единый Реестр МТР - ID записи 004951

Производитель: АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" *Илья Анаев*